

WorkForce Enterprise

AM-C4000



Ar kompaktu dizainu šis ilgtspējīgākais MFP piedāvā ideālu risinājumu visām jūsu uzņēmuma drukāšanas vajadzībām.

WorkForce Enterprise AM-C4000 apvieno ātru veiktspēju ar mazu enerģijas patēriņu. Radīts, domājot par modernu biroju; neliels izmērs un modulārais dizains ļauj jums izveidot ierīci atbilstoši jūsu prasībām. Un, it kā ar to nepietiktu, inovatīvā tehnoloģija padara uzstādīšanu un apkopi vienkāršu un bezrūpīgu.

Uzticama un uzlabota ilgtspēja

Pateicoties vienkāršākam, īsākam papīra ceļam, ir vieglāk izņemt iestrēgušu papīru, un ir uzlabota galīgās apstrādes bloka savienojamība. Tas nozīmē, ka iespējams samazināt dīkstāves laiku. Patērējot mazāk izejmateriālu, tiek ierobežots arī atkritumu daudzums. Pateicoties nelielajam enerģijas patēriņam, būtiski ir samazināta kopējā drukāšanas ietekme uz vidi.

Efektīva apkope

Mazāk nomaināmo daļu palīdz samazināt lietotāja iejaukšanos, padarot ikdienas apkopi ātru un efektīvu.

Tehnoloģija, kas neizmanto karstumu

Ieslēdzot vai aktivizējot to no miega režīma, "Epson" tehnoloģijai "Heat-Free Precision Core" nav nepieciešams karstums, un tādējādi ievērojami samazinās enerģijas patēriņš. Tāpēc "Epson" Heat-Free tintes printeri salīdzinājumā ar lāzera tehnoloģiju spēj nodrošināt izcili īsu laiku līdz pirmās lapas izdrukāšanai (FPOT).

Uzlabota programmatūras risinājumu saderība

Dažādus programmatūras risinājumus iespējams integrēt esošajā IT infrastruktūrā, lai uzlabotu efektivitāti. Šie risinājumi ietver "Epson" jauno pakalpojumu "Epson Remote Services" (ERS), kas piedāvā mākoņa ierīču uzraudzības un pārvaldības sistēmu, nodrošinot "Epson" biznesa klases produktu attālu diagnostiku.

GALVENĀS IEZĪMES

- **Augsta izturība**
Vienkāršais mehānisms ir piemērots videi, kurā dīkstāve nav pieļaujama
- **Vairāk ilgtspējības**
Mazāks enerģijas patēriņš ietaupa enerģiju, pateicoties tehnoloģijai Heat-Free
- **Neliela konstrukcija**
Viens no mazākajiem izmēriem savā klasē
- **Samazināta dīkstāve**
Vienkāršāks, īsāks papīra ceļš vieglākai iestrēgušā papīra izņemšanai
- **Risinājumu saderība**
Plašs integrēto programmatūras risinājumu klāsts

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

TEHNIKA

Drukāšanas metode	PrecisionCore™ Micro TFP drukas galviņa
Sprauslu konfigurācija	7.230 Sprausla, melna, 7.230 Sprausla katrai krāsai
Minimālais tintes pilienu lielums	3,8 pl, Ar dažādu lielumu tintes pilienu uzklāšanas tehnoloģiju Variable-sized Droplet Technology
Tintes tehnoloģija	DURABrite™ Pro
Kategorija	Vidēja darbgrupa, Skyrius
Daudzfunkciju	Print, Skenēšana, Kopēšana

DRUKĀŠANA

Number of colours	4 colour
Laiks līdz pirmajai lapai	Vienkrāsains 6 Sekundes, Colour 6 Sekundes
Drukāšanas ātrums ISO/IEC 24734	40 lpp./min. Melnbalts, 40 lpp./min. Colour
Abpusējās drukas ātrums ISO/IEC 24734	40 A4 lpp./min. Melnbalts, 40 A4 lpp./min. Colour
Drukas izšķirtspēja	600 x 2.400 DPI
Recommended Duty Cycle	5.600 - 60.000 Lappuses mēnesī
Krāsas	Black [Pigment], Cyan [Pigment], Yellow [Pigment], Magenta [Pigment]
Print from	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SKENĒŠANA

Double-sided scanning	Jā
Skenēšanas ātrums	60 att./min (Melnbalts, Vienpusēja druka, Automātiskā dokumentu padeve) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 att./min (Krāsu, Vienpusēja druka, Automātiskā dokumentu padeve) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 att./min (Melnbalts, Abpusēja druka, Automātiskā dokumentu padeve) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 att./min (Krāsu, Abpusēja druka, Automātiskā dokumentu padeve) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 ms/rinda (Krāsu, 300 dpi, Plakanvirsmas); 0,6 ms/rinda (Krāsu, 600 dpi, Plakanvirsmas);
Skenēšanas izšķirtspēja	600 DPI x 1.200 DPI (horizontāli x vertikāli)
Optiskā izšķirtspēja (ADF)	600 DPI x 600 DPI (horizontāli x vertikāli)
Papildu dokumentu integrācija	Skenēšana izmantošanai e-pastā, Skenēšana izmantošanai FTP, Skenēšana izmantošanai tīkla mapēs, Skenēšana izmantošanai USB formātā, Dators (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Izvades formāti	BMP, JPEG, TIFF, Skenēšana izmantošanai vairākos TIFF formātos, PDF, Skenēšana izmantošanai meklējamā PDF formātā, PDF/A, PNG, Secured PDF
Skenera tips	Kontakta attēla sensors (CIS)

FAKSS

Faksa veids	Automātiska melnbalta un krāsu faksa iespējas
Fax Transmission Speed	Up to 33.6kbps / Approx. 3 sec/page
Ātrie faksa numuri (maks.)	2.000 vārdi/uzvārdi un numuri
Lappušu atmiņa	Up to 550 pages/ 6MB (ITU-T No. 1 chart)
Faksa funkcijas	Faksēt, izmantojot PC, Fakss uz e-pastu, Saņemt un saglabāt, Automātiska izsaukuma atkārtošana, Ātrie numuri, Fax to Folder, Address Book, Fax Preview, Polling Reception

KOPĒŠANA

Copy resolution (dpi)	600 x 600
Reduction / Enlargement	25 % - 400 %
Maximum number of copies	2.000
Maximum Copy Size	A3

SAVIENOJAMĪBA

Tīkla drukas protokoli	LPR, FTP, IPP, LPD, Ports 2501, Ports 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Tīkla vadības protokoli	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTSP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Tīkla protokols	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Tīkla skenēšanas protokoli	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Saskarnes	Ethernet interfeiss (1000 Base-T / 100 Base-TX / 10-Base-T), USB 2.0-A, Bezvadu LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionāli), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN drošība	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Network Protocol	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

WorkForce Enterprise AM-C4000

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

- Information sheet
- Elektriķas vads
- User guide
- Inicializācijas tintes padeves ierīces

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

WorkForce Enterprise AM-C4000

PAPĪRA/MATERIĀLA APSTRĀDE

Papīra formāti	A3A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (aploksne), Lietotāja definēts
Automātiska dokumentu padeve	150 Lappuses
Piemērots papīra svars	52 g/m ² - 300 g/m ²
Duplekss	Jā (A4/A3 formāts, parasts papīrs)
Papīra izvades kapacitāte	500 Loksnes
Paper Tray Capacity	1.150 Loksnes Standarta, 5.150 Loksnes maksimāli
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Papildu papīra uztvērējs(-i)	2 x 500 lokšņu papīra uztvērējs, Cabinet
Maksimālais ievadāmo lokšņu skaits	5.150
Papīra uztvērēju skaits	2

PAPER FEED MPT

Papīra ievades nosaukums	MPT
Papīra formāti	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, EXE
Pielāgoti izmēri	Min. 55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Saderīgā papīra svars	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papīra ietilpība 1	150 Parasta papīra loksnes
Papīra ietilpība 2	10 Aploksnes

PAPĪRA PADEVES IERĪCE C1

Papīra ievades nosaukums	C1
Papīra formāti	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Pielāgoti izmēri	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Saderīgā papīra svars	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papīra ietilpība 1	500 Parasta papīra loksnes
Papīra ietilpība 2	150 Pastkartes

PAPĪRA PADEVES IERĪCE C2-C4

Papīra ievades nosaukums	C2-C4
Papīra formāti	A3, A4, A5, B4, B5, Letter
Pielāgoti izmēri	Min. 85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Saderīgā papīra svars	52 g/m ² - 300 g/m ²
Papīra ietilpība 1	500 Parasta papīra loksnes
Papīra ietilpība 2	150 Pastkartes

PAPĪRA PADEVES IERĪCE ABPUSĒJAI DRUKAI

Papīra ievades nosaukums	Abpusējā druka
Pielāgoti izmēri	Min. 139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Saderīgā papīra svars	52 g/m ² - 250 g/m ²

PAPĪRA PADEVES IERĪCE LCT

Papīra ievades nosaukums	LCT
Papīra formāti	A4, B5, Letter
Saderīgā papīra svars	60 g/m ² - 160 g/m ²
Papīra ietilpība 1	3.000 Parasta papīra loksnes

VISPĀRĪGI

Enerģijas patēriņš	115 W (savrupa kopēšana, ISO/IEC 24712 standarts), 1 W (miega režīms), 46 W Gatavs darbam, 0,1 W (Kad ierīce izslēgta), TEC 0,22 kWh/week
Padeves spriegums	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri	555 x 620 x 1.214 mm (Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars	124,3 kg
Savietojamas operētājsistēmas	Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, macOS 11 or later
Skaņas jauda	Lietošana: 6,8 B (A)
Skaņas spiediens	Lietošana: 53 dB (A)
Mobilās un mākoņa drukāšanas pakalpojumi	Apple AirPrint, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Strāvas padeve	100 V, 220 V, 240V
Optional extras	Cietais disks, Cover Plus garantijas pagarināšana, Wi-Fi unit

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

WorkForce Enterprise AM-C4000

PAPILDU FUNKCIJAS

Memory	8.192 MB
Funkcijas	Skārienekrāns, Tiešā drukāšana, Tiešā drukāšana no USB, Sprauslu pārbaudes tehnoloģija
LCD ekrāns	Veids: Krāsa, Skārienekrāns, Diagonāle: 25,7 cm
Apdrukas materiālu apstrāde	Abpusējā druka (A4/A3 formāts, parasts papīrs)
Security Functions	Limit access function with Epson Web Config, Secure confidential printing with PIN code release, IEEE802.1x, Panel Admin Mode
HDD	320 GB Encrypted AES-256

CITAS FUNKCIJAS

Emulācijas	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPSec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

IZMANTOJAMIE MATERIĀLI

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 lapas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 lapas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 lapas
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 lapas
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

PAPILDU PIEDERUMI

- Authentication Device Table-P1
C12C937381
- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU	C11CJ43401
Svītrkods	8715946705705
Izcelsmes valsts	Indonēzija

WorkForce Enterprise AM-C4000

IZDRUKĀJAMOLAPPUŠUSKAITS, KURUNODROŠINATINTE

●	50.000 lapas*
● ● ●	30.000 lapas*

* Aptuvenais lapušu skaits saskaņā ar ISO/IEC 24711/24712. Faktiskais izdrukājamo lapušu skaits atšķirsies atkarībā no izdrukātajiem attēliem un lietošanas apstākļiem. Papildinformāciju skatiet vietnē www.epson.eu/pageyield.

1. - Aptuvenais izdrukājamo lapušu skaits ar AM C6000. Faktiskais lapušu skaits atšķirsies atkarībā no drukātajiem attēliem un lietošanas apstākļiem. Papildinformāciju skatiet vietnē www.epson.eu/pageyield.
2. - Noteiktās teritorijās par papildu samaksu kā papildaprīkojums pieejams fakss. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo Epson biroju.
3. - Apmēram, ņemot vērā iekšējās testēšanas rezultātus; var atšķirties atkarībā no atlasīto kopiju skaita, izvades vides, kā arī izmēra, orientācijas, papīra novietojuma iestatījumiem.
4. - Noteiktās teritorijās par papildu samaksu kā papildaprīkojums pieejams bezvadu sakaru bloks. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar vietējo Epson biroju.
5. - Enerģijas patēriņš balstīts uz galveno korpusu un dubulto kaseti